

Техническая спецификация

Вызывная панель видеодомофона Hikvision DS-KV7413EY-IME2 · модель DS-KV7413EY-IME2

| Общие                       |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Вызывная панель видеодомофона                                         |
| Модель                      | DS-KV7413EY-IME2                                                      |
| Артикул                     | DS-KV7413EY-IME2                                                      |
| Изображение                 |                                                                       |
| Разрешение, Мп              | 2 Мп                                                                  |
| Разрешение                  | 2 Мп                                                                  |
| Объектив                    | 1                                                                     |
| Угол обзора                 | по горизонтали: 135°, по вертикали: 85°                               |
| Динамический диапазон (WDR) | Есть                                                                  |
| Подсветка                   | Работа при низкой освещённости, ИК-подсветка                          |
| Сеть                        |                                                                       |
| Скорость Ethernet           | 10/100 Мбит/с адаптивный по двухпроводной линии                       |
| Питание                     |                                                                       |
| Питание                     | двухпроводная линия                                                   |
| Потребляемая мощность, Вт   | ≤ 6 Вт                                                                |
| Конструкция                 |                                                                       |
| Класс защиты IP             | 402                                                                   |
| Защита                      | IP65 IK08                                                             |
| Монтаж                      | Накладной монтаж                                                      |
| Габариты                    | 165 × 95 × 25 мм                                                      |
| Условия                     |                                                                       |
| Температура эксплуатации    | -40° С до 60° С (-22° F до 140° F)                                    |
| Рабочая влажность           | от 10 до 90%                                                          |
| Прочие характеристики       |                                                                       |
| Операционная система        | Встроенная ОС Linux                                                   |
| Индикация                   | 4 светодиодных индикатора(открывание двери, вызов, домофония, занято) |
| Защита от вскрытия          | 1                                                                     |
| Процессор                   | встроенная Процессор                                                  |
| Область применения          | Для улицы                                                             |

|                                         |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi                                   | режим точки доступа только для настройки                                                                                      |
| Управление замком                       | 2 (1 реле, макс. до 30 В пост. тока, 2 А; 1 импульсный выход пост. тока, 20 В 4А импульс, 300 мА ток удержания, 30 Ом макс. ) |
| Сжатие аудио                            | G.711 U, G.726                                                                                                                |
| ОЗУ                                     | 256 МБ                                                                                                                        |
| ПЗУ                                     | 4 ГБ                                                                                                                          |
| Битрейт аудио                           | 64 Кбит/с                                                                                                                     |
| Контроль состояния двери                | 1                                                                                                                             |
| Кнопка выхода                           | 1                                                                                                                             |
| Кнопки                                  | 1-4(кнопка вызова)                                                                                                            |
| RS-485                                  | 1                                                                                                                             |
| Ёмкость по пользователям                | 2000                                                                                                                          |
| Стандарт видеосигнала                   | H.264                                                                                                                         |
| Улучшение звука                         | шумоподавление и эхоподавление                                                                                                |
| Количество подчинённых вызывных панелей | 16                                                                                                                            |
| Исполнение                              | Уличное                                                                                                                       |
| Вандалозащита (IK)                      | IK08                                                                                                                          |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026