

Техническая спецификация

Панель экстренного вызова с видеокамерой Hikvision DS-PEA103-CK1-E1 · модель DS-PEA103-CK1-E1

Общие	
Тип устройства	Панель экстренного вызова с видеокамерой
Модель	DS-PEA103-CK1-E1
Артикул	DS-PEA103-CK1-E1
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	по горизонтали: 86° по вертикали: 47° диаг.: 99°
Подсветка	ИК-подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока, стандартный PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 8 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Класс защиты IP	402
Защита	IK08
Монтаж	настенный монтаж и врезная установка
Габариты	114 × 179 × 41.1 мм
Условия	
Температура эксплуатации	-25...+55 °C
Рабочая влажность	10% до 90%
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25 к/с
Карта памяти	стандарт Micro SD карта Slot, Макс. 256G
Кодеки видео	H.264; H.265
Защита от вскрытия	Есть
Область применения	Для улицы
Адаптер питания	с адаптер
День/ночь	автопереключение
Сжатие аудио	G.711U/PCM/ADPCM/AAC/OPUS
Битрейт аудио	16 Кбит/с;64 Кбит/с

Улучшение звука	Smart шумоподавление
Вандалозащита (IK)	IK08
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026