

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE76U7T-ITMF · модель DS-2CE76U7T-ITMF

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	DS-2CE76U7T-ITMF
Артикул	DS-2CE76U7T-ITMF
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Матрица	8.29 Мп CMOS
Разрешение	3840 × 2160
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8/3.6/6 мм
Объектив	102° (2.8 мм), 79° (3.6 мм), 51° (6 мм)
Минимальная освещённость	0.003 лк @ (F1.6, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	≥ 130 дБ
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%. Рекомендуется отдельный адаптер питания для каждой камеры
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 4.2 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	90 × 79.37 мм
Вес, кг	0.31
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 8 Мп @ 12.5 к/с, 8 Мп @ 15 к/с, 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с, 1080p @ 30 к/с AHD: 8 Мп @ 12.5 к/с, 8 Мп @ 15 к/с CVI: 8 Мп @ 12.5 к/с, 8 Мп @ 15 к/с CVBS: P/N
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Баланс белого	Авто/Ручной
Управление усилением	Есть

Крепление объектива	M16
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 75°, вращение: 0° до 360°
Условия эксплуатации	‘-40...+60 °С, влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Дальность подсветки	до 30 м
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026