

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Dahua IPC-PT2349DC1-SW-PV · модель IPC-PT2349DC1-SW-PV

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	IPC-PT2349DC1-SW-PV
Артикул	IPC-PT2349DC1-SW-PV
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	3 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" CMOS
Разрешение	2304 × 1296
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный
Объектив	3,6 мм
Угол обзора	Г: 81,6°; В: 44,3°; Д: 96,4°
Минимальная освещённость	0,0005 лк@F1.0 (цвет, 30 IRE); 0 лк (Подсветка on)
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	DC 12 В, 1 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	9
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	153,5×Φ129,3 мм
Вес, кг	0,6
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+55 °C
Рабочая влажность	≤95%

Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	15
Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG(Дополнительный Поток 1)
Количество осветителей	4 (тёплый свет)
Максимальная диафрагма	F1.0
Детекция людей	есть
Детекция транспортных средств	есть
Детекция движения	есть
Поворот изображения	180°
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
ПО управления	DMSS; NVR
Мобильное приложение	iOS; Android
Wi-Fi	IEEE802.11b; IEEE802,11 г; IEEE802.11n; IEEE802.11ax
Электронный затвор	1 s-1/100 000 с
Диапазон поворота/наклона	Поворот: 0° to 345°; Наклон: 0° to 90°
День/ночь	Цвет / ч-б
Сжатие аудио	PCM, G.711 A, G.711Mu
Максимальная мощность передачи	≤20 дБм@2400-2483,5 МГц
Диапазон частот Wi-Fi	2,4 ГГц
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Количество мегапикселей	3 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026