

Терминал доступа Dahua ASI2212J

Артикул: **ASI2212J** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа

Терминал доступа Dahua ASI2212J — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: открывание картой, удалённо, паролем, отпечатком пальца, поддерживаемые карты: карты Mifare (карта IC). Исполнение: питание DC 12 В, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 205 × 86 × 30 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка есть.
- Контроль доступа: способы идентификации — открывание картой, удалённо, паролем, отпечатком пальца, карты карты Mifare (карта IC).
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт, протоколы UDP; TCP; IPv4; P2P, тревожные входы/выходы 1, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С, корпус PC+ABS.

Технические характеристики

Основные параметры

Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	240 × 320

Оптика и подсветка

Подсветка	есть
-----------	------

Интеллектуальные функции

Детекция проникновения	есть
------------------------	------

Сеть и интерфейсы

Сетевые протоколы	UDP; TCP; IPv4; P2P
Протокол OSDP	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1
Wiegand	1
USB	1 × USB 2.0
Сетевой порт	1 × RJ-45 100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт
Тревожный вход	1
Тревожный выход	1

Электропитание

Питание	12 В пост. тока (устройство может питать замок)
Потребляемая мощность	≤12 Вт

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	0%-95% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Материал корпуса	PC+ABS
Габариты изделия	205 мм × 86 мм × 30 мм (8.07" × 3.38" × 1.18") (H × W × W)
Габариты упаковки	254 мм × 131 мм × 75 мм (10.00" × 5.16" × 2.95") (H × W × W)
Вес брутто	0.45 кг
Установка	Накладной монтаж

Сертификация

Сертификаты	CE; FCC
-------------	---------

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Механический
Совместимость	ONVIF; CGI
SDK и API	есть
Экран	2.4" LCD
Тип экрана	LCD
Голосовые подсказки	есть
Способ верификации	Настройка комбинированного открывания картой, удалённо, паролем и отпечатком пальца, а также комбинированного открывания несколькими пользователями.
Способ открывания	Открывание картой, удалённо, паролем, отпечатком пальца, а также их комбинациями и комбинацией нескольких пользователей.
Типы карт	Карты Mifare (карта IC)
Обновление по сети	есть
Открывание первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный/белый список	есть
Внешний считыватель карт	1 × считыватель карт RS-485 1 × считыватель карт Wiegand
Многопользовательская аутентификация	есть
Многофакторная аутентификация	есть

Дополнительные параметры

Автоматическая регистрация	есть
Дальность считывания карт	0 см-6 см (0"-2.36")
Тип сканера отпечатков	Оптический
Режим верификации по отпечатку	1:N
Время сравнения отпечатка	1s
Ёмкость по пользователям	5,000
Ёмкость по отпечаткам	3,000
Ёмкость по картам	5,000
Ёмкость базы паролей	5,000
Ёмкость журнала событий	100,000
Реакция на тревогу	есть
Дверной звонок	1
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Отпечаток под принуждением	есть
Блок питания	опционально
Высота эксплуатации	0 м-3,000 м
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI2212J