

Техническая спецификация

Монитор Dahua LM49-S400 · модель LM49-S400

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	LM49-S400
Артикул	LM49-S400
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	3840 × 2160
Угол обзора	178° / 178°
Подсветка	LED
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	< 145 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Габариты	1091,5 × 623,2 × 65,0 мм
Вес, кг	20,5
Масса брутто, кг	30,4 кг
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °С
Рабочая влажность	10%-85% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Соотношение сторон	16: 9
Контрастность	1000:1
Цвет отображения	1.07B(10bit)
Время отклика	8 мс
Частота обновления	60 Гц
Вход	DP 1,2×1, HDMI 2,0×2, VGA(D-Sub)×1, USB multimedia×1, Audio×1, RJ45(RS232)×1
Выход	RJ45(RS232)×1
Динамик	5 Вт×2
Комплектация	кабель HDMI, кабель питания, подвесной кронштейн, пульт ДУ

Интерфейс управления	RJ45 (RS232) IN × 1, RJ45 (RS232) OUT × 1
Размер упаковки	1275 (Ш) мм × 795 (В) мм × 255 (Г) мм
Яркость	450 кд/м²
Входные порты	1 × DP 1.2, 2 × HDMI 2.0, 1 × VGA (D-Sub), 1 × USB multimedia, 1 × Audio, 1 × RJ45 (RS232)
Диагональ экрана	903

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026