

Техническая спецификация

Беспроводной ИК-извещатель с камерой Hikvision DS-PDPC12P-EG2-WB(B) · модель DS-PDPC12P-EG2-WB(B)

Общие	
Тип устройства	Беспроводной ИК-извещатель с камерой
Модель	DS-PDPC12P-EG2-WB(B)
Артикул	DS-PDPC12P-EG2-WB(B)
Изображение	
Разрешение	160 × 120;320 × 240;640 × 480
Угол обзора	88.4°(B), 68.0°(V)
Подсветка	ИК-подсветка
Питание	
Питание	Питание от батареи
Рабочее напряжение	3 В
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	72.2 × 120.5 × 56.7 мм
Вес, кг	0.21
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °С
Температура хранения	от −20 до +60 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Дальность передачи (беспроводная)	800 м
Рабочая частота	433 МГц
Индикация	синий(тревога)
Защита от вскрытия	Спереди и сзади
Срок службы батареи	до 6 лет (в режиме ожидания)
Тип батареи	CR123 А × 3
Дальность обнаружения	12 м
Угол обнаружения	85.9°
Зона обнаружения	52
Высота установки	1.8–2.4 м
Индикатор уровня сигнала	Есть
Область применения	Для помещений

Безопасность передачи данных	Есть
День/ночь	Color/чёрный & белый
Чувствительность	высокая; авто; защита от животных
Иммунитет к животным	30 кг
Стандарт беспроводной связи	CAM-X Wireless
Аксессуары	опционально: настенный и потолочный аксессуар
Фильтр белого света	6500 лк

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026