

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Dahua HAC-HFW1200D · модель HAC-HFW1200D

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	HAC-HFW1200D
Артикул	HAC-HFW1200D
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	6.0
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	3,6/6 мм
Угол обзора	3,6 мм: Г: 83°; В: 48°; Д: 104° 6 мм: Г: 47°; В: 27°; Д: 54°
Минимальная освещённость	0,01 лк @F2.0 (цвет, 30 IRE); 0,001 лк @F2.0 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена)
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 80 м
Дальность ИК-подсветки, м	80
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	4,7
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	241,8 × 90,4 × 90,4 мм
Вес, кг	0,6
Масса брутто, кг	0,79 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C

Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	>65 дБ
Управление включением подсветки	Авто
Количество осветителей	2 (ИК-подсветка)
Регулировка угла	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–90°; вращение: 0°–360°
Крепление объектива	M12
Максимальная диафрагма	F2.0
Управление диафрагмой	Фиксированный
Баланс белого	Авто; Область белый баланс
Управление усилением	Авто
Шумоподавление	3D NR
Режим подсветки	Smart IR (интеллектуальная ИК-подсветка)
Зеркальное отражение	есть
Маскирование приватных зон	Выкл. / вкл. (8 зон, прямоугольные)
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Минимальная дистанция фокусировки	3,6 мм: 0,7 м 6 мм: 2,3 м
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
BLC	BLC; HLC; DWDR
Количество мегапикселей	2
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026