

Техническая спецификация

Носимый видеорегистратор Hikvision DS-MCW40C · модель DS-MCW40C

Общие	
Тип устройства	Носимый видеорегистратор
Модель	DS-MCW40C
Артикул	DS-MCW40C
Гарантия	2 года на устройство, 1 год на батарею
Изображение	
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	40 М (8832 × 4960), 30 М (7296 × 4104), 16 М (5312 × 2988), 5 М (3072 × 1728)
Угол обзора	угол обзора по горизонтали: 132°, по вертикали: 72°, по диагонали: 148°
Минимальная освещённость	цветной: 0.11 лк @ (F2.2, AGC ON), 0 лк (с подсветкой)
Сеть	
Сетевые протоколы	HTTPS, RTSP, NTP, FTP
Питание	
Питание	5 В пост. тока, 2 А, макс. 10 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Класс защиты IP	741
Защита	IP68: IEC 60529-2013
Габариты	100 × 60 × 38 мм
Вес, кг	0.215
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.264, H.265
Разрешение отображения	320 × 240
Стандарт Wi-Fi	572
Операционная система	Android 9
Рабочая частота	EN 300 328 V2.1.1 (ВТ или 2,4 ГГц), EN 62311:2008 (ВТ или 2,4 ГГц), EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 50130-4:2011+A1:2014), CE-красный: EN 300 330V2.1.1
Индикация	2 индикатора: зарядка/работа/запись/нештатные ситуации
Срок службы батареи	до 10h в 720p resolution ¹

Тип батареи	литий-ионная батарея, встроенная
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) № 1907/2006, CE-RoHS: EN IEC63000:2018
Безопасность передачи данных	AES128, AES256
Порты USB	1 порт USB 2.0
Bluetooth	BT4.2
День/ночь	автоматическое переключение ИК-фильтра
Максимальная диафрагма	F2.2
Сжатие аудио	AAC,G722
ПО управления	HikCentral Pro,HikCentral Master
SDK и API	ISAPI,SDK,ISUP
ОЗУ	2 ГБ
ПЗУ	64 ГБ по по умолчанию, 128/256 ГБ опционально
Стабилизация изображения	GIS: опционально
Встроенный динамик	1 встроенный динамик, макс. потребляемая мощность: 1 Вт, макс. уровень звукового давления: 95 дБ (10 см)
Общие тревоги	SOS тревога
Условия эксплуатации	-20...+55 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	G722(16 kbps),AAC(динамический),PCM(256 kbps),G711.A(64 kbps),G711.U(64 kbps)
Формат кодирования изображений	JPEG
Кнопки	питание,видео запись,PTT,SOS,Picture capture,аудио запись
Ёмкость	3220 мА·ч
Яркость	типично 500 кд/м²
Диапазон частот Wi-Fi	2.412–2.472 ГГц,5.15 до 5.25 ГГц,5.725 до 5.875 ГГц
Фокусное расстояние	2.4 мм фиксированный объектив
Сенсорный экран	Есть
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Спутниковая навигация	GPS
Режим аудио	1 built-in mic(s), 1 speaker(s)
Белая подсветка	Есть
Форма камеры	863

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026