



Модуль СКУД Dahua ASM202

Артикул: **ASM202** | Производитель: **Dahua** | Модуль СКУД

Модуль СКУД Dahua ASM202 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание DC 3,8-7, рабочая температура 0...+55 °C.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при 0...+55 °C.

Технические характеристики

Сеть и интерфейсы	
Интерфейс связи	USB
Электропитание	
Питание	DC 3.8-7
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От +0 до +55 °C
Рабочая влажность	От 20 % до 90 % (без инея)
Конструкция	
Габариты (Ш × Г × В)	87.55 мм×66.64 мм×40 мм
Сертификация	
Соответствующая скорость	500 DPI
Дополнительные параметры	
Режим	ASM202 / DHI-ASM202
Окно считывания	L18xW15 мм
Время прохода	≤350 мс
FAR	≤0.0001%
FRR	≤0.014%
Время сравнения	≤1.5s
Условия эксплуатации	В помещении
CE	есть
FCC	есть

Область применения

['Применяется в составе систем контроля доступа для идентификации по картам и другим носителям. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASM202