

Техническая спецификация

Кабель сигнальный Hikvision DS-1AC6AUC0M · модель DS-1AC6AUC0M

Общие	
Тип устройства	Кабель сигнальный
Модель	DS-1AC6AUC0M
Артикул	DS-1AC6AUC0M
Питание	
Рабочее напряжение	60 В
Конструкция	
Вес, кг	2
Цвет	Белый
Условия	
Температура эксплуатации	-25 ~ 70 °С
Температура хранения	-25 ~ 70 °С
Прочие характеристики	
Область применения	Для помещений
Способ упаковки	1 бухт/Pcs 8 бухт/коробка
Размер упаковки	бухта: 20.5 × 20.5 × 9 см коробка: 42 × 42 × 19.5 см
Длина	100 м
Сечение по AWG	7 × 0.18 ± 0.008 мм (25AWG)
Материал изоляции	ПВХ
Диаметр изоляции	1.05 ± 0.10 мм
Материал оболочки	ПВХ
Диаметр оболочки	4.10 ± 0.30 мм
Цвет оболочки	красный /жёлтый/синий/чёрный/коричневый/зелёный
Максимальное сопротивление жилы постоянному току	≤ 27 Ω/100 м
Прочность на разрыв	≥ 10 МПа
Относительное удлинение при разрыве	≥ 150%
Минимальное сопротивление изоляции	300 МОм·км
Проводник	стандарт CCAM
Минимальная средняя толщина	≥ 0.2 м
Материал проводника	стандарт CCAM

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026