

Техническая спецификация

F-WL-B20F-N iFLOW | Беспроводной мост Wi-Fi 2.4 ГГц (комплект 2 шт.) · модель F-WL-B20F-N

Общие	
Тип устройства	Беспроводной мост
Модель	F-WL-B20F-N
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Количество LAN-портов	2
Сетевые протоколы	NTP, SADP, HTTPS, SSH, WPA2-PSK
Питание	
Питание	DC 12-24 В, пассивный PoE
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	Да
Потребляемая мощность, Вт	4.5 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	383
Класс защиты IP	400
Габариты	90.8 × 187.87 × 57.87 мм
Вес, кг	0.26
Масса брутто, кг	0.9
Условия	
Температура эксплуатации	От −30 до +60 °C
Температура хранения	От −40 до +85 °C
Рабочая влажность	5-95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Макс. скорость соединения, Мбит/с	300
MIMO	2×2
Дальность передачи (беспроводная)	до 1 км
Усиление антенны	7 дБи
Мощность передатчика	≤20 дБм
Способ установки	372
Стандарт Wi-Fi	375
Диапазон частот	377
Рабочая температура	От -30 до +60 °C

Масса нетто	0.26 кг (устройство)
Масса брутто	0.9 кг Беспроводной мост × 2, адаптер питания (DC 12 В, 1 А) × 2, инжектор PoE 10/100
Комплектация	Мбит/с × 2, лента × 4, краткое руководство пользователя × 1, информация о соответствии нормативным требованиям и безопасности × 1
Влажность при хранении	От 5 до 95 % (без конденсата)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026