

Техническая спецификация

Пульт управления турникетом Hikvision DS-K7R83X · модель DS-K7R83X

Общие	
Тип устройства	Пульт управления турникетом
Модель	DS-K7R83X
Артикул	DS-K7R83X
Изображение	
Разрешение	1024 × 600
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с адаптивный
Сетевые интерфейсы	х 1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный
Сетевые протоколы	TCP/IP
Питание	
Питание	IEEE 802.3af, PoE 12 В пост. тока/1 А
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 7 Вт
Конструкция	
Монтаж	Накладной монтаж; настольная установка
Габариты	без упаковки: 180 × 140 × 22.4 мм с упаковкой: (1 для 1) 251 × 211 × 141 мм с упаковкой: (1 для 12) 522 × 442 × 453 мм
Вес, кг	0.355
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Операционная система	встроенная ОС Linux system
Диагональ экрана	406
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Настройка через веб-интерфейс	Есть
Кнопки	физическая кнопка (self-define)
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Сертификаты	CE/CE-LVD/CB/RoHS/REACH/WEEE