

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Hikvision DS-E08NI-Q1/8P · модель DS-E08NI-Q1/8P

| Общие                            |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                   | IP-видеорегистратор                                                                              |
| Модель                           | DS-E08NI-Q1/8P                                                                                   |
| Артикул                          | DS-E08NI-Q1/8P                                                                                   |
| Изображение                      |                                                                                                  |
| Разрешение                       | до 4 Мп                                                                                          |
| Сеть                             |                                                                                                  |
| Сетевые интерфейсы               | 1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс                                              |
| Сетевые протоколы                | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
| Питание                          |                                                                                                  |
| Питание                          | ≤ 58 Вт                                                                                          |
| Питание PoE                      | Нет                                                                                              |
| Потребляемая мощность, Вт        | ≤ 10 Вт (с SSD)                                                                                  |
| Конструкция                      |                                                                                                  |
| Габариты                         | 225 ×122 ×27 мм                                                                                  |
| Вес, кг                          | 0.57                                                                                             |
| Условия                          |                                                                                                  |
| Температура эксплуатации         | от –10 до +50 °С                                                                                 |
| Рабочая влажность                | от 10 до 90%                                                                                     |
| Прочие характеристики            |                                                                                                  |
| Количество каналов записи        | 8 каналов                                                                                        |
| Входящая пропускная способность  | 60 Мбит/с                                                                                        |
| Исходящая пропускная способность | 60 Мбит/с                                                                                        |
| Порты USB                        | Задняя панель: 2 × USB 2.0                                                                       |
| Сжатие аудио                     | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726                                                                  |
| Многоканальное воспроизведение   | 4 канала                                                                                         |
| Возможности потоков              | Видео / видео + аудио                                                                            |
| Разрешение видео                 | 4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF                                              |
| Возможности декодирования        | 4 кан.@1080p (25 к/с)                                                                            |
| HDMI                             | 1920×1080/60 Гц, 1600×1200/60 Гц, 1280×1024/60 Гц, 1280×720/60 Гц                                |

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Порты PoE             | 8 каналов                                            |
| Ёмкость               | 1TB SSD (предустановлен)                             |
| Интерфейс             | 8, RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс |
| Пользователи/хосты    | 128-ch                                               |
| Форматы декодирования | H.265,Smart265,H.264,Smart264                        |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026