

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF · модель DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF
Артикул	DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Матрица	8.29 Мп CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	3840 × 2160
Тип объектива	вариофокальный объектив, моторизованный объектив, 2.7–13.5 мм
Объектив	угол обзора по горизонтали 108.1° до 45.6°
Минимальная освещённость	цветной: 0.003 лк @ (F2.4, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	≥ 130 дБ
Подсветка	ИК-подсветка
Питание	
Питание	9.6 В пост. тока до 14.4 В пост. тока; 19.2 В перем. тока до 28.8 В перем. тока Макс. 8.2 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	Ø 145.2 × 124.1 мм
Вес, кг	0.64
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 8 Мп @ 12.5 к/с, 8 Мп @ 15 к/с, 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 2 Мп @ 25 к/с 2 Мп @ 30 к/с CVI: 8 Мп @ 12.5 к/с, 8 Мп @ 15 к/с AHD: 8 Мп @ 12.5 к/с, 8 Мп @ 15 к/с CVBS: 960H P/N
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	3D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной

Крепление объектива	Ø14
Видеовыход	1 аналоговый HD-выход
Регулировка угла	поворот: 0° до 355°; наклон: 0° до 75°; вращение: 0° до 355°
Умная подсветка	Есть
Условия эксплуатации	-40...+60 °С, влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Вандалозащита (IK)	IK10
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026