

Техническая спецификация

Антикоррозионная IP-камера купольная Hikvision DS-2XC6142FWD-IS(C) · модель DS-2XC6142FWD-IS(C)

Общие	
Тип устройства	Антикоррозионная IP-камера купольная
Модель	DS-2XC6142FWD-IS(C)
Артикул	DS-2XC6142FWD-IS(C)
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	2688 × 1520
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив, 2.8 мм, 4 мм, и 6 мм опционально
Объектив	2.8 мм, гориз. 98.5°, верт. 52.8°, диаг. 116.2° 4 мм, гориз. 78.8°, верт. 40.5°, диаг. 92.8° 6 мм, гориз. 49.1°, верт. 26.3°, диаг. 57.2°
Минимальная освещённость	цвет: 0.009 лк @ (F1.6, AGC ON), 0 лк с ИК ч/б: 0.0018 лк @ (F1.6, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 0.4 А, макс. 5 Вт, двухконтактная клеммная колодка PoE (802.3af, класс 3, 36 В до 57 В), 0.1 А
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Материал корпуса	316L и антикоррозионное покрытие
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	Ø113 × 77.3 мм
Вес, кг	1.5
Масса брутто, кг	1.9
Прочие характеристики	

Карта памяти	Встроенный слот для карты microSD/SDHC/SDXC, до 128 GB
Аналитика	детекция пересечения линии, детекция вторжения, детекция входа в зону, детекция выхода из зоны детекция подмены сцены, детекция оставленных предметов, детекция исчезновения предметов
Кодеки видео	Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264
Тревожные входы/выходы	1 вход, 1 выход
Сертификаты	CE: CE-RoHS (RoHS Directive 2011/65/EU+2015/863)
Электронный затвор	от 1/3 до 1/100 000 с
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Максимальная диафрагма	F1.6
Браузер	просмотр с плагином: IE10, IE11 локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Дальность DORI	2.8 мм, D: 54.6 м, O: 21.7 м, R: 10.9 м, I: 5.5 м 4 мм, D: 85.4 м, O: 33.9 м, R: 17.1 м, I: 8.5 м 6 мм, D: 128.0 м, O: 50.8 м, R: 25.6 м, I: 12.8 м
Хранение данных	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Класс антикоррозийной защиты	NEMA 4X
ПО управления	iVMS-4200, Hik-Connect
Крепление объектива	M12
Пользователи/хосты	до 32 пользователей 3 уровня: администратор, оператор, пользователь
Зона интереса (ROI)	5 фиксированные зоны для каждого потока
Регулировка угла	поворот: -30° до 30°, наклон: 0° до 75°, вращение: 0° до 360°
SDK и API	ONVIF, ISAPI, ISUP 5.0
Общие тревоги	детекция движения, детекция заслона объектива, нештатные ситуации (обрыв сети, конфликт IP-адресов, неавторизованный вход, заполнение HDD, ошибка HDD)
Условия эксплуатации	-30...+60 °C. Влажность менее 95% (без конденсации)
Размер упаковки	257 × 167 × 145 мм
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	860
Тип камеры	868
Макс. FPS, к/с	30

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026