

Прибор приёмно-контрольный охранный Dahua ARC3808H

Артикул: **ARC3808H** | Производитель: **Dahua** | Прибор приёмно-контрольный охранный

Прибор приёмно-контрольный охранный Dahua ARC3808H — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 50 Гц/60 Гц. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP30, рабочая температура -10...+55 °C, габариты 304 × 235 × 90,8 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: частота 50 Гц/60 Гц.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45, 10 Мбит/с/100 Мбит/с Ethernet порт, интерфейс RS-485.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 45 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP30, антикоррозийная защита, работа при -10...+55 °C, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Оптика и подсветка

Зуммер	есть
--------	------

Видео и аудио

Видеовход	8 каналов
-----------	-----------

Реакция видео на тревогу	есть
--------------------------	------

Сеть и интерфейсы

Сетевой порт	1 × RJ-45, 10 Мбит/с/100 Мбит/с Ethernet порт.
--------------	--

RS-485	2 канала. Максимальная длина одной шины RS-485 — 1000 м, для домофонных устройств — не более 200 м. Кабель: витая пара (бескислородная медь, 57/0,145 ±0,007 мм, 1000 м, ≤19,5 Ом).
--------	---

Wi-Fi	есть
-------	------

Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
----------------	------------------

Диапазон частот Wi-Fi	2400 МГц-2483.5 МГц
-----------------------	---------------------

Мощность передатчика Wi-Fi	≤20 дБм@2400 МГц-2483.5 МГц
----------------------------	-----------------------------

Хранение данных

Температура хранения	От -10 до +55 °C
----------------------	------------------

Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
--------------------	--------------------------

Электропитание

Аккумулятор	Есть (12 В, 7 А·ч; резервная батарея в комплект не входит)
-------------	--

Контроль разряда батареи	есть
--------------------------	------

Питание	Питание 100–240 В перем. тока (стандартно) Питание от блока 13–15 В пост. тока (опционально)
---------	--

Прибор приёмно-контрольный охранный Dahua ARC3808H

Электропитание

Порог разряда батареи	11,000 mV
Порог восстановления батареи	12,000 mV
Потребляемая мощность	45 Вт (макс.) 2.7 Вт (ожидание)
Мощность передатчика (EIRP)	4G: класс мощности 3: 23 дБм ±2 дБ; 3G: класс мощности 3: 24 дБм +1/-3 дБ; 2G: класс мощности 0: 30 дБм ±3 дБ (GSM900); класс мощности 5: 33 дБм ±3 дБ (GSM1800)

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Защита	IP30
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.

Конструкция

Световой индикатор	5 индикаторов (1 × индикатор состояния питания, 1 × индикатор состояния аккумулятора, 1 × индикатор состояния 2G/4G, 1 × индикатор состояния PSTN и 1 × индикатор режима AP)
Габариты изделия	304 мм × 235 мм × 90.8 мм (11.97" × 9.25" × 3.57")
Вес нетто	1361 г
Вес брутто	1758 г
Установка	Настенный монтаж
Материал корпуса	PC + ABS
Цвет корпуса	Белый
Габариты упаковки	369 мм × 140 мм × 280 мм (14.53" × 5.51" × 11.02")

Сертификация

Стандарт сотовой сети	GSM/WCDMA/LTE
-----------------------	---------------

Дополнительные параметры

Площадь	32 зоны (помещения)
Телефонная линия	Есть (опционально)
Вспомогательный выход питания	3 канала (2 × вспомогательный выход питания и 1 × выход питания сирены); суммарный ток: 2 А
Кнопки	3 кнопки (1 кнопка сброса, 1 кнопка включения питания и 1 кнопка AP)
SMS	Есть (до 12 телефонных номеров)
Телефонный вызов	Есть (до 12 телефонных номеров)

Прибор приёмно-контрольный охранный Dahua ARC3808H**Дополнительные параметры**

Автономный кэш	Хранение до 50 тревожных сообщений
Постановка и снятие с охраны	Приложение, клавиатура, брелок, карта, постановка и снятие с охраны по расписанию.
Датчик вскрытия	Есть (1 × тампер вскрытия корпуса и 1 × тампер отрыва от стены)
Рабочий ток	132 мА/220 В перем. тока
Рабочая частота	50 Гц/60 Гц
Тип питания	Тип А
Время работы в режиме ожидания	36 часов (снятие с охраны, постановка на охрану и тревога один раз в сутки. Поддерживается проводное подключение, Wi-Fi (в отдельных моделях) и 4G. Питание на внешние устройства не подаётся)
Диапазон частот	EU: 4G: FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28 A; TDD-LTE: B38/ B40/B41; 3G: WCDMA: B1/B8; 2G: GSM: 1800/900 МГц; LA: 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28; TDD-LTE: B40; 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 2G: GSM: 850/900/1800/1900 МГц;

Область применения

Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARC3808H