

Техническая спецификация

Купольная IP-камера Dahua IPC-HDW1539DA-SW-PV · модель IPC-HDW1539DA-SW-PV

| Общие                       |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | IP-камера купольная                                                             |
| Модель                      | IPC-HDW1539DA-SW-PV                                                             |
| Артикул                     | IPC-HDW1539DA-SW-PV                                                             |
| Страна происхождения        | Китай                                                                           |
| Изображение                 |                                                                                 |
| Разрешение, Мп              | 5 Мп                                                                            |
| Размер матрицы              | 1/2.7"                                                                          |
| Матрица                     | 1/2.7" CMOS                                                                     |
| Разрешение                  | 2880 × 1620                                                                     |
| Фокусное расстояние, мм     | 3.6                                                                             |
| Тип объектива               | Фиксированное фокусное расстояние                                               |
| Объектив                    | 2,8/3,6 мм                                                                      |
| Угол обзора                 | 2,8 мм: Г: 108°; В: 57°; Д: 129° 3,6 мм: Г: 89°; В: 48°; Д: 104°                |
| Минимальная освещённость    | 0,007 лк@F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,0007 лк@F1.6 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (Подсветка on) |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR                                                                            |
| Подсветка                   | ИК 30 м / LED 30 м                                                              |
| Дальность ИК-подсветки, м   | 30                                                                              |
| Сеть                        |                                                                                 |
| Скорость Ethernet           | RJ-45 (10/100 Base-T)                                                           |
| Питание                     |                                                                                 |
| Питание                     | DC 12 В                                                                         |
| Питание PoE                 | Нет                                                                             |
| Потребляемая мощность, Вт   | 7,1                                                                             |
| Конструкция                 |                                                                                 |
| Материал корпуса            | Металл + пластик                                                                |
| Класс защиты IP             | 564                                                                             |
| Защита                      | IP67                                                                            |
| Габариты                    | 102,2×Φ109,9 мм                                                                 |
| Вес, кг                     | 0,32                                                                            |
| Условия                     |                                                                                 |

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Температура эксплуатации      | -40...+60 °C                                                            |
| Рабочая влажность             | ≤95 % (отн. влажность), без конденсации                                 |
| <b>Прочие характеристики</b>  |                                                                         |
| Аудио                         | Встроенный микрофон                                                     |
| Кодеки видео                  | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока) |
| Количество осветителей        | 1 (ИК-светодиод); 1 (тёплый свет)                                       |
| Регулировка угла              | Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°                     |
| Максимальная диафрагма        | F1.6                                                                    |
| Детекция людей                | есть                                                                    |
| Детекция транспортных средств | есть                                                                    |
| Битрейт видео                 | H.264: 32 кбит/с-6144 кбит/с H.265: 32 кбит/с-6144 кбит/с               |
| Поворот изображения           | 0°/180°                                                                 |
| ПО управления                 | Smart PSS Lite; DSS; DMSS                                               |
| Мобильное приложение          | iOS; Android                                                            |
| Встроенный микрофон           | есть                                                                    |
| Встроенный динамик            | есть                                                                    |
| Количество мегапикселей       | 5 Мп                                                                    |
| День/ночь                     | Авто (ICR) / цвет / ч-б                                                 |
| Сжатие аудио                  | G.711a; G.711Mu; PCM                                                    |
| Кнопка камеры                 | Сброс кнопка                                                            |
| Wi-Fi                         | IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4000–2,4835 ГГц, 2.4 G, EIRP≤20 дБм               |
| Макс. FPS, к/с                | 30                                                                      |
| Форма камеры                  | 860                                                                     |
| Тип камеры                    | 868                                                                     |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026