

Техническая спецификация

Камера контроля слепых зон (BSD) Hikvision AE-VC236T/I · модель AE-VC236T/I

Общие	
Тип устройства	Камера контроля слепых зон (BSD)
Модель	AE-VC236T/I
Артикул	AE-VC236T/I
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	1.0
Тип объектива	Фиксированный объектив, 1 мм
Объектив	широкий угол Angle: 1 мм, по горизонтали: 202°(±5°), верт. 123°(±5°)
Минимальная освещённость	0.1 лк @ (F1.2, AGC ON)
Динамический диапазон (WDR)	76 дБ
Питание	
Питание	10–15 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 1.2 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	856
Защита	IP68(IEC 60529-2013), IK10(IEC 62262:2002), IP69K(ISO 20653:2013)
Габариты	73.85±1 × 48.6±1 × 43±1 мм
Вес, кг	0.11
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	по умолчанию 1080p @ 25 к/с, 1080p @ 30 к/с customizable
Аудио	Нет
Аналитика	Blind Spot детекция (BSD)
Электронный затвор	1/25 s до 1/28, 000 s
Отношение сигнал/шум (SNR)	dB36
День/ночь	Цвет
Крепление объектива	M12

Видеовыход	1-way coaxial HD, conforming до HDTVI
Встроенный микрофон	Not Есть
Встроенный динамик	Not Есть
Условия эксплуатации	-30...+70 °C, Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Длина кабеля	480±50 мм (без разъём)
Материал корпуса камеры	plastics
Вандалозащита (IK)	IK10

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026