



Умная розетка Dahua ICS1-W2

Артикул: **ICS1-W2** | Производитель: **Dahua** | Умная розетка

Умная розетка Dahua ICS1-W2: AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, 52 × 52 × 82 мм. Диапазон рабочих температур -10...+55 °С. Характеристики приведены по официальному паспорту Dahua Technology; поставка под заказ.

Ключевые особенности

- Типы тревог: Тревога при превышении тока, превышении напряжения и перегреве

Технические характеристики

Сеть и интерфейсы	
Релейный выход	1 порт, NO/NC (100–240 В перем. тока, макс. 16 А)
Хранение данных	
Температура хранения	От -10 до +55 °С
Влажность хранения	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Электропитание	
Максимальная мощность	433.1-433.6 МГц@12.15 дБм
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	0.3 Вт
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Точность контроля внутренней температуры	Диапазон защиты: от 0 до 55 °С; точность измерения: ±2 % или ±2 °С
Конструкция	
Световой индикатор	1 световой индикатор, отображает несколько состояний. Мигает зелёным: сопряжение. Горит зелёным: цепь замкнута. Не горит: цепь разомкнута
Габариты изделия	52 мм × 52 мм × 82 мм (2.05" × 2.05" × 8.32") (L × W × H)
Установка	С клеммной колодкой питания / 2 контакта
Вес нетто	83 г
Материал корпуса	РС
Сертификация	
Сертификаты	CE

Дополнительные параметры	
Удалённое обновление	Поддерживается облачное обновление
Кнопки	1 кнопка, выполняет несколько операций (размыкание/ замыкание цепи, сброс к заводским настройкам и сопряжение)
Уровень сигнала	Поддерживается определение уровня сигнала.
Диапазон частот	433.1-433.6 МГц
Дальность связи	На открытом пространстве: 800 м
Механизм связи	Двусторонняя связь.
Шифрование	AES-128
Скачкообразная перестройка частоты	есть
Мониторинг данных	есть
Типы данных	Ток; напряжение; температура
Точность измерения тока	Диапазон защиты: от 0 до 16 А; точность измерения: класс 1.0 и выше.
Точность измерения напряжения	Диапазон защиты: от 0 до 250 В; точность измерения: класс 1.0 и выше.
Типы тревог	Тревога при превышении тока, превышении напряжения и перегреве

Область применения

[Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. «Инфотехновации» выполняет поставку, проектирование и внедрение под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ICS1-W2