

Техническая спецификация

Вызывная панель многоквартирного домофона Hikvision DS-KD9203-FTE6 · модель DS-KD9203-FTE6

Общие	
Тип устройства	Вызывная панель многоквартирного домофона
Модель	DS-KD9203-FTE6
Артикул	DS-KD9203-FTE6
Изображение	
Разрешение	800 × 480
Объектив	2 × 2 Мп HD камера
Угол обзора	по горизонтали: 107°, по вертикали: 58°, диаг.: 126°
Динамический диапазон (WDR)	цифровой WDR/120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка, до 3 м
Дальность ИК-подсветки, м	3
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, IPV6, ONVIF
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 1.5 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 13 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	врезной монтаж
Габариты	373 × 124 × 43.7 мм
Вес, кг	1.05
Условия	
Температура эксплуатации	от −30 до +60 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Карта памяти	Нет
Кодеки видео	H.265/H.264/MJPEG

Операционная система	Linux
Защита от вскрытия	1
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Диагональ экрана	405
Область применения	Для улицы
Wi-Fi	Нет
Управление замком	2 реле, Макс. 30 В пост. тока, 2 А
Сжатие аудио	G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
ОЗУ	1 ГБ
ПЗУ	4 ГБ
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Ёмкость базы лиц	20,000
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Кнопки	физическая кнопка
RS-485	2 RS-485 (полудуплекс, HIKVISION)
Ёмкость по пользователям	20,000
Ёмкость по отпечаткам	5000
Режим управления	Механическая клавиатура
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Мобильная связь	Нет
Исполнение	Уличное
Слот карты памяти	Нет

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026