

Прибор приёмно-контрольный пожарный Dahua HY-C102-4L

Артикул: **HY-C102-4L** | Производитель: **Dahua** | Прибор приёмно-контрольный пожарный

Прибор приёмно-контрольный пожарный Dahua HY-C102-4L — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: питание AC100-240 В/50 Гц, 60 Гц, класс защиты IP30, рабочая температура -10...+50 °С, габариты 400 × 92,2 × 265 мм. Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Питание AC100-240 В/50 Гц, 60 Гц.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP30, работа при -10...+50 °С.

Технические характеристики

Основные характеристики

Страна происхождения	Китай
Выход пожарного звонка	DC 28 В/500 мА

Охранная сигнализация

Количество зон	4
----------------	---

Питание

Питание	AC100-240 В/50 Гц, 60 Гц
Выходной ток	1 А
Резервное питание	2×12 В 7Ah аккумулятор (опционально)

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	-10...+50 °С
Рабочая влажность	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)

Корпус, монтаж и защита

Защита	IP30
Монтаж	Настенный монтаж

Габариты и масса

Габариты	400 × 92,2 × 265 мм
----------	---------------------

Область применения

Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Прибор приёмно-контрольный пожарный Dahua HY-C102-4L

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-C102-4L