

Светодиодный экран (LED) Dahua IFS-EOA10S-C

Артикул: IFS-EOA10S-C | Производитель: Dahua | Светодиодный экран (LED)

Светодиодный экран (LED) Dahua IFS-EOA10S-C — модуль системы отображения производства Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -20 °C—+50 °C /10–65%отн. влажности.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -20 °C—+50 °C /10–65%отн. влажности.

Технические характеристики

Основные параметры	
Разрешение по пикселям	32dots(W)*16dots
Оптика и подсветка	
Угол обзора	120°/120°
Хранение данных	
Температура и влажность хранения	-20 °C—+60 °C /10–65%отн. влажности
Электропитание	
Максимальная потребляемая мощность	40 Вт
Условия эксплуатации	
Температура и влажность эксплуатации	-20 °C—+50 °C /10–65%отн. влажности
Конструкция	
Размер модуля	320 мм(W)*160 мм
Вес	0.44 кг/pcs
Дополнительные параметры	
Исполнение	IFS-EOA10S-C
Шаг пикселя	10 мм
Плотность пикселей	10000dots/m²
Тип светодиода	SMD 3535
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Рабочее напряжение	DC 5 В
Частота обновления	3840 Гц
Условия эксплуатации	Уличное исполнение

Область применения

['Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IFS-EOA10S-C