

Техническая спецификация

Абонентский VoIP-шлюз TAU-4.IP · модель TAU-4.IP

Общие	
Тип устройства	Абонентский VoIP-шлюз
Модель	TAU-4.IP
Артикул	TAU-4.IP
Страна происхождения	Россия
Питание	
Питание	Адаптер 12 В DC, 2 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	до 11 Вт
Конструкция	
Габариты	218 × 46 × 116 мм
Масса	не более 0,3 кг
Условия	
Температура эксплуатации	от +5 до +40 °С
Рабочая влажность	до 80 %
Прочие характеристики	
Порты FXS	4
Порты Ethernet	1 × 10/100BASE-T (WAN)
Порт USB	1
Протоколы VoIP	SIP
Типы подключения WAN	Ethernet (10/100BASE-T); резервный канал 3G/4G
Аудиокодеки	G.711, G.723.1, G.726, G.729
Тип оборудования	506
Интерфейсы	434
Форм-фактор	441
Порты USB	1
Оперативная память	256 МБ
Внутренняя память	32 МБ
Операционная система	Linux
Порты FXS (VoIP)	4
Порт Ethernet (WAN)	1 × 10/100BASE-T
Flash-память	32 МБ

Рабочая температураот +5 до +40 °C

Относительная влажностьдо 80 %

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026