

Техническая спецификация

Мультиформатная камера поворотная Dahua HAC-PT1200B-IL-A-E2Z · модель HAC-PT1200B-IL-A-E2Z

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера поворотная
Модель	HAC-PT1200B-IL-A-E2Z
Артикул	HAC-PT1200B-IL-A-E2Z
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	6.0
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8/6 мм
Угол обзора	2,8 мм: Г: 109°; В: 59,6°; Д: 130,4°; 6,0 мм: Г: 47,2°; В: 26,2°; Д: 54,5°
Минимальная освещённость	0,01 лк @F2.0 (цвет, 30 IRE); 0,001 лк @F2.0 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена)
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 50 м / LED 50 м
Дальность ИК-подсветки, м	50
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	5,1
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	Ф110×150 мм
Вес, кг	0,46
Масса брутто, кг	0,65 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C

Температура хранения	От -40 до +60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	>65 дБ
Управление включением подсветки	Авто / вручную
Количество осветителей	4 (многокристальная подсветка)
Автофокус	Нет
Крепление объектива	M12
Максимальная диафрагма	F2.0
Управление диафрагмой	Фиксированный
Баланс белого	Авто; Область белый баланс
Управление усилением	Авто / вручную
Шумоподавление	3D NR
Режим подсветки	Smart IR&WL; режим WL (белый свет); режим IR (ИК-подсветка)
Антитуман	Электронный антитуман
Зеркальное отражение	есть
Маскирование приватных зон	Выкл. / вкл. (8 зон, прямоугольные)
Предустановки	80
Встроенный микрофон	есть
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 0,5 м; 6 мм: 2,3 м
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
BLC	BLC; HLC; DWDR
Цифровое увеличение	6х
Диапазон поворота/наклона	Поворот: 0°–355°; наклон: 0°–90° *Не регулируйте угол наклона корпуса или кожуха вручную.
Аудио камеры	CVI; TVI
Количество мегапикселей	2 Мп
Форма камеры	859
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026