

Техническая спецификация

IP-вызывная панель F-VI-1401IPMCE1 · модель F-VI-1401IPMCE1

Общие	
Тип устройства	Вызывная панель
Модель	F-VI-1401IPMCE1
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	Основной поток: 1920 × 1080p Дополнительный поток: 640 × 480p
Угол обзора	По горизонтали: 131°, по вертикали: 78°
Динамический диапазон (WDR)	WDR: 120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка, дальность до 3 м
Дальность ИК-подсветки, м	3
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP / IP, RSTP
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	< 10 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Габариты	138 × 65 × 27 мм (5.4 × 2.6 × 1.1")
Условия	
Температура эксплуатации	От -40 до +55 °C
Рабочая влажность	От 10 до 95 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Аудио	Микрофон + динамик, G.711 U, подавление шумов и эффекта эхо
Кодеки видео	H.264
Тревожные входы/выходы	4 тревожных входов
Тип считывателя / карт	Встроенный считыватель карт
Количество карт	10000 Mifare1 карт
Интерфейсы связи	1× RJ45 (Ethernet)
Операционная система	Linux

Входы / выходы	Реле управления замком: 1 реле, макс. DC 30 В 2 А; тампер: 1; вход дверного контакта: 1; кнопка выхода: 1
Количество пользователей	2000
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Оперативная память	256 МБ
Внутренняя память	32 МБ
Метод аутентификации	384
Тип карт	391
Тип подключения	408
Тип установки	412
Количество мегапикселей	2
Рабочая температура	От -40 до +55 °C

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026