

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Dahua IPC-PT2449C1-ST4G-PV · модель IPC-PT2449C1-ST4G-PV

| Общие                       |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Тип устройства              | IP-камера поворотная                               |
| Модель                      | IPC-PT2449C1-ST4G-PV                               |
| Артикул                     | IPC-PT2449C1-ST4G-PV                               |
| Страна происхождения        | Китай                                              |
| Изображение                 |                                                    |
| Разрешение, Мп              | 4 Мп                                               |
| Размер матрицы              | 1/1.8"                                             |
| Матрица                     | 1/1.8" CMOS                                        |
| Разрешение                  | 2560 × 1440                                        |
| Фокусное расстояние, мм     | 4.0                                                |
| Тип объектива               | фиксированный                                      |
| Объектив                    | 4 мм                                               |
| Угол обзора                 | Г: 97°; В: 52°; Д: 114°                            |
| Минимальная освещённость    | 0,0005 лк@F1.0 (цвет, 30 IRE); 0 лк (подсветка on) |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR                                               |
| Подсветка                   | ИК 30 м                                            |
| Дальность ИК-подсветки, м   | 30                                                 |
| Сеть                        |                                                    |
| Скорость Ethernet           | RJ-45 (10/100 Base-T)                              |
| Питание                     |                                                    |
| Питание                     | DC 12 В, 1 А                                       |
| Питание PoE                 | Нет                                                |
| Потребляемая мощность, Вт   | 7,5                                                |
| Конструкция                 |                                                    |
| Габариты                    | 153,5×Φ129,3 мм                                    |
| Вес, кг                     | 0,66                                               |
| Условия                     |                                                    |
| Температура эксплуатации    | -30...+55 °C                                       |
| Рабочая влажность           | ≤95%                                               |
| Прочие характеристики       |                                                    |

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Аудио                          | Встроенный микрофон                                              |
| Кодеки видео                   | Smart H.265+; H.264M; H.264H; Smart H.264+; H.265; H.264B; MJPEG |
| Количество осветителей         | 4 (тёплый свет)                                                  |
| Максимальная диафрагма         | F1.0                                                             |
| Детекция людей                 | есть                                                             |
| Детекция транспортных средств  | есть                                                             |
| Детекция движения              | есть                                                             |
| Поворот изображения            | 180°                                                             |
| Встроенный микрофон            | есть                                                             |
| Встроенный динамик             | есть                                                             |
| Максимальная мощность передачи | 4G: класс мощности 3: 23 дБм ±2 дБ                               |
| Мобильное приложение           | Android; iOS                                                     |
| Электронный затвор             | 1 s-1/30 000 c                                                   |
| Диапазон поворота/наклона      | Поворот: 0° to 345°; Наклон: 0° to +90°                          |
| Битрейт видео                  | H264: 3 072 кбит/с-15 104 кбит/с H265: 1 280 кбит/с-9 216 кбит/с |
| День/ночь                      | Цвет / ч-б                                                       |
| Сжатие аудио                   | PCM, G.711 A, G.711Mu                                            |
| ПО управления                  | DSS Pro; 5 серия NVR; DMSS                                       |
| Макс. FPS, к/с                 | 30                                                               |
| Форма камеры                   | 859                                                              |
| Тип камеры                     | 868                                                              |
| Количество мегапикселей        | 4 Мп                                                             |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026