



Прибор приёмно-контрольный пожарный Dahua HY-1330

Артикул: **HY-1330** | Производитель: **Dahua** | Прибор приёмно-контрольный пожарный

Прибор приёмно-контрольный пожарный Dahua HY-1330 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: дальность связи 1500 м, экран 64×128 LCD экран. Исполнение: рабочая температура -10...+40 °C, габариты 180 × 110 × 32 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: дальность связи 1500 м.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+40 °C.

Технические характеристики

Хранение данных	
Температура хранения	От -20 до +65 °C
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +40 °C
Влажность эксплуатации	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)
Конструкция	
Цвет	Белый
Габариты с подставкой	180.0 мм × 110.0 мм × 32.0 мм (7.09" × 4.33" × 1.26")
Масса с подставкой	270 г
Сертификация	
Стандарты соответствия	EN54-2
Дополнительные параметры	
Рабочее напряжение	DC24 В
Дисплей	64×128 LCD экран
Подключение	Two-wire, polarity-free
Способ адресации	Электрический энкодер
Диапазон адресов	1-254
Дальность связи	1500 м
Уровень звукового давления	65 дБ-115 дБ (А) @ 1 м

Область применения

[Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-1330