

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI3103F-W

Артикул: **ASI3103F-W** | Производитель: **Dahua** | Автономный терминал доступа с распознаванием лиц

Терминал доступа Dahua ASI3103F-W — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; удалённое открывание; QR-код; распознавание лиц, поддерживаемые карты: . Исполнение: питание DC 12 В, 2 А, класс защиты IP65, рабочая температура -30...+60 °С, габариты 155 × 57,5 × 24,8 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Контроль доступа: способы идентификации — карта; удалённое открывание; QR-код; распознавание лиц; Bluetooth.
- Подключение и интеграция: 1 × порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с, протоколы IPv4; RTSP; UDP; P2P; IPv6; RTP; TCP; SIP, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В, 2 А, потребление 24 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, работа при -30...+60 °С, корпус PC+ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Оптика и подсветка	
Компенсация освещённости	Авто IR
Видео и аудио	
WDR	DWDR
Динамик	есть
Интеллектуальные функции	
Диапазон высоты распознавания лиц	0.9 м- 2.4 м (35.43" - 94.49")
Дальность распознавания лиц	0.3 м- 1.5 м (11.81" - 59.06")
Точность распознавания лиц	99.90%
Время распознавания лица	0.2 s
Ёмкость по изображениям лиц	10,000
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	IPv4;RTSP;UDP;P2P;IPv6;RTP;TCP;SIP
Протокол OSDP	есть
Bluetooth	есть

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI3103F-W

Сеть и интерфейсы

Стандарт Bluetooth	BLE (режим Bluetooth); BLE5.2 (версия Bluetooth)
Настройка через веб-интерфейс	есть
Wi-Fi	есть
RS-485	1
Wiegand	1 × вход порт/выход
USB	1 × USB2.0 порт
Сетевой порт	1 × порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с
Тревожный выход	1
Порт выхода питания	1(12 В, 1 А)
Габариты транспортной упаковки	273.0 мм × 422.0 мм × 720.0 мм (10.75" × 16.61" × 28.35") (H×W×T)

Электропитание

Максимальная мощность передачи	≤20 дБм@2400-2483.5 МГц
Максимальная мощность передачи	42dBuA/m @10 м
Максимальная мощность передачи	≤ 20 дБм @ 2400–2483,5 МГц
Питание	12 В пост. тока, 2 А
Потребляемая мощность	≤24 Вт

Условия эксплуатации

Защита	IP65
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	0%-90%(отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Материал корпуса	PC+ABS
Габариты изделия	155.0 мм × 57.5 мм × 24.8 мм (6.10" × 2.26" × 0.98") (H×W×T)
Габариты упаковки	99.0 мм × 118.0 мм × 196.0 мм (3.90" × 4.65" × 7.72") (H×W×T)
Вес брутто	0.5 кг

Сертификация

Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11 г/802.11n
-----------------------------	------------------------------

Дополнительные параметры

Совместимость	CGI
SDK и API	есть
Камера	Двухобъективная камера 2 Мп CMOS HD

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI3103F-W

Дополнительные параметры	
Голосовые подсказки	есть
Способ верификации	Карта; удалённое открывание; QR-код; распознавание лиц; Bluetooth
Диапазон частот	2400 - 2483.5 МГц
Временные интервалы	128
Праздничные периоды	128
Обновление по сети	есть
Открывание первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный/белый список	есть
Внешний считыватель карт	1 × RS-485 порт и 1 × Wiegand порт
Многопользовательская аутентификация	есть
Мониторинг в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Функция снимков	есть
Автоматическая регистрация	есть
Типы карт	Карта IC; карта Desfire (EV3, по умолчанию совместима с картами Dahua)
Тип модуляции	ASK
Диапазон частот	13,56 МГц
Диапазон частот беспроводной связи	2,4 ГГц
Дальность считывания карт	2 см- 3 см (0.79"-1.18")
Ёмкость по пользователям	10,000
Ёмкость по картам	10,000
Ёмкость журнала событий	300000
Реакция на тревогу	есть
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Блок питания	опционально

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI3103F-W**Дополнительные параметры**

Высота эксплуатации	0 м- 1300 м
Условия эксплуатации	Внутри помещений;снаружи
Аксессуары	Настенный кронштейн (стандартная комплектация)

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI3103F-W