

Техническая спецификация

Маршрутизатор Wi-Fi Hikvision DS-3WR60X · модель DS-3WR60X

Общие	
Тип устройства	Маршрутизатор Wi-Fi
Модель	DS-3WR60X
Артикул	DS-3WR60X
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100/1000 Мбит/с адаптивный WAN порт 3 × 10/100/1000 Мбит/с адаптивный LAN порты
Сетевые протоколы	Oray, No-IP, DynDNS
Питание	
Питание	источник питания адаптер
Потребляемая мощность, Вт	< 22.5 Вт
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	255 × 175.85 × 203.43 мм
Вес, кг	0.89
Масса брутто, кг	1.69
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C (32 °F до 104 °F)
Температура хранения	-40...+70 °C (-40 °F до 158 °F)
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	5% до 95% RH без конденсации
Прочие характеристики	
Макс. скорость соединения, Мбит/с	5952
Дальность передачи (беспроводная)	до 480 м²(рекомендуемая площадь покрытия для жилых помещений; фактическая зона Wi-Fi зависит от планировки и материала стен)
Усиление антенны	5 dBi
Мощность передатчика	CE: ≤20dBm(2.4 ГГц) ≤23dBm(5 ГГц)
Дополнительные функции	TR069
Индикация	красный/синий для разные режимы работы, мигание режим
Безопасность передачи данных	WPA2-PSK,WPA/WPA2-PSK,WPA2-PSK/WPA3-SAE

Комплектация	6000 Мбит/с Wi-Fi6 маршрутизатор x 1 адаптер питания x 1 сетевой кабель CAT5e x 1 краткое руководство x 1 сведения о соответствии нормам и технике безопасности x 1
Чувствительность приёмника	5 ГГц -88dBm@HE80-MCS0 -60dBm@HE80-MCS11 2.4 ГГц - 97dBm@HE20-MCS0 -66dBm@HE20-MCS11
Обновление ПО	обновление через веб-интерфейс облачное обновление через приложение автоматическое обновление
Антенна	8 антенны с высоким усилением
Интерфейс управления	управление через веб: ПК и мобильное устройство управление через приложение: HPP, HC TR069(TR098/TR181)
ОЗУ	512MB DDR4
ПЗУ	128 МБ SPI NAND Flash
Кнопки	кнопка сброса, WPS/MESH кнопка
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11a/n/ac/ax @5 ГГц IEEE 802.11b/g/n/ax @2.4 ГГц
Способ упаковки	Одиночная упаковка
Размер упаковки	386 x 458 x 81 мм
Функции WLAN	два диапазона MU-MIMO supported Beamforming supported OFDMA supported
Сетевые функции	System log
Режим работы	режим маршрутизатора режим беспроводного расширителя режим точки доступа
Типы подключения WAN	DHCP Static IP PPPOE
Безопасность	Forbid UDP flood attack Forbid TCP SYNC flood attack Forbid ICMP flood attack
Поддержка NAT	Port Mapping DMZ UPnP
Версия IP	IPv4 IPv6

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026