

Техническая спецификация

Беспроводной магнитоконтактный извещатель iFLOW F-PD-401MCK (СМК + удар/наклон, 2 в 1) · модель F-PD-401MCK

Общие	
Тип устройства	Извещатель охранный магнитоконтактный с датчиком ударов и наклона (2 в 1), радиоканальный
Модель	F-PD-401MCK
Питание	
Питание	Батарея
Конструкция	
Монтаж	Монтаж на дверь или окно
Габариты	22,5 × 103 × 23,2 мм (датчик); 13 × 34,4 × 11,4 мм (магнит)
Вес, кг	0.060
Условия	
Температура эксплуатации	От −10 до +55 °C
Прочие характеристики	
Дальность передачи (беспроводная)	1,6 км (открытое пространство)
Мощность передатчика	Не более 10 дБм
Уровни чувствительности	Удар: высокий/нормальный/низкий; наклон до 25°
Рабочая частота	868 МГц
Индикация	LED: зелёный (контакт), оранжевый (наклон), красный (удар), синий (тревога)
Тип датчика	Магнитоконтактный + датчик вибрации/наклона
Срок службы батареи	До 3 лет (в режиме ожидания)
Тип батареи	CR123A × 1 (3 В)
Индикатор уровня сигнала	Поддерживается
Область применения	Двери и окна; установка внутри помещений
Безопасность передачи данных	Шифрование AES-128
Чувствительность	Обнаружение удара: высокий / нормальный / низкий уровень
Рабочая температура	От -10 до +55 °C