

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE5AD3T-AVPIT3ZF · модель DS-2CE5AD3T-AVPIT3ZF

| Общие                       |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Мультиформатная камера купольная                                     |
| Модель                      | DS-2CE5AD3T-AVPIT3ZF                                                 |
| Артикул                     | DS-2CE5AD3T-AVPIT3ZF                                                 |
| Изображение                 |                                                                      |
| Разрешение, Мп              | 2 Мп                                                                 |
| Матрица                     | 2.0 Мп CMOS с прогрессивной развёрткой                               |
| Разрешение                  | 1920 (Г) × 1080 (В)                                                  |
| Тип объектива               | 2.7–13.5 мм                                                          |
| Объектив                    | 102° до 31°                                                          |
| Минимальная освещённость    | 0.005 лк @ (F1.6, AGC ON), 0 лк с ИК                                 |
| Динамический диапазон (WDR) | ≥ 120 дБ                                                             |
| Подсветка                   | до 70 м                                                              |
| Питание                     |                                                                      |
| Питание                     | 12 В пост. тока ±25% -А: 24 В перем. тока ±15%, 12 В пост. тока ±20% |
| Питание PoE                 | Нет                                                                  |
| Потребляемая мощность, Вт   | Макс. 7.7 Вт -А: Макс. 9.7 Вт                                        |
| Конструкция                 |                                                                      |
| Материал корпуса            | Металл                                                               |
| Класс защиты IP             | 564                                                                  |
| Защита                      | IP67, IK10                                                           |
| Габариты                    | Ø145 × 111.3 мм                                                      |
| Вес, кг                     | 0.83                                                                 |
| Прочие характеристики       |                                                                      |
| Макс. FPS, к/с              | 30                                                                   |
| Электронный затвор          | PAL: 1/25 s до 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s до 1/50, 000 s               |
| День/ночь                   | Механический ИК-фильтр (ICR)                                         |
| Управление усилением        | High/Medium/низкий                                                   |
| Крепление объектива         | Φ 14                                                                 |
| Видеовыход                  | TVI/AHD/CVI/CVBS                                                     |
| Регулировка угла            | поворот: 0° до 340°, наклон: 0° до 75°, вращение: 0° до 355°         |

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Условия эксплуатации        | '-40...+60 °С, влажность: 90% и ниже (без конденсации) |
| Дальность подсветки         | до 70 м                                                |
| Вандалозащита (IK)          | IK10                                                   |
| Форма камеры                | 860                                                    |
| Тип камеры                  | 869                                                    |
| Разрешение и частота кадров | PAL: 1080p @ 25 к/с NTSC: 1080p @ 30 к/с               |
| Умная подсветка             | есть                                                   |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026