

Техническая спецификация

Поворотная Wi-Fi камера Dahua IPC-HPT1339DD-STW-3E2 · модель IPC-HPT1339DD-STW-3E2

Общие	
Тип устройства	Wi-Fi камера поворотная
Модель	IPC-HPT1339DD-STW-3E2
Артикул	IPC-HPT1339DD-STW-3E2
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	3 Мп
Размер матрицы	1/3.2"
Матрица	1/3.2" CMOS
Разрешение	2304 × 1296
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	3,6 мм
Угол обзора	Г: 79°; В: 43°; Д: 94°
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	5 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	5,2
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	Ф80,9×125,7 мм
Вес, кг	0,23
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+45 °C
Рабочая влажность	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Прочие характеристики	

Макс. FPS, к/с	15
Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.265
Количество осветителей	2 (IR LED)
Регулировка угла	0° to 15°
Максимальная диафрагма	F2.0
Детекция людей	есть
Битрейт видео	H.265: 512 кбит/с-4096 кбит/с
Детекция движения	есть
Поворот изображения	0°/180°
ПО управления	DMSS
Мобильное приложение	iOS; Android
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Сжатие аудио	G.711a
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4-2,4835 ГГц, 2.4 G, EIRP≤20 дБм & 5,15-5,25 ГГц, 5 G, EIRP≤23 дБм@5150-5250 МГц
Форма камеры	859
Тип камеры	867
Количество мегапикселей	3 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026