

Техническая спецификация

Приёмник радиоустройств Tri-X Hikvision DS-PM1-RT-HWB · модель DS-PM1-RT-HWB

Общие	
Тип устройства	Приёмник радиоустройств Tri-X
Модель	DS-PM1-RT-HWB
Артикул	DS-PM1-RT-HWB
Питание	
Питание	9–24 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. ток: 100 мА @ 12 В пост. тока Ток покоя: 40 мА @ 12 В пост. тока
Рабочее напряжение	12 В пост. тока
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	110 × 155 × 32 мм
Вес, кг	0.233
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+40 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Рабочая частота	433 МГц
Индикация	1. зелёный: power/find me 2. оранжевый: тревога/fault
Область применения	Для помещений
Совместимость	AX HYBIRD PRO V1
Совместимые модели	DS-PS1-I-WB DS-PS1-E-WB DS-PM1-O1L-WB DS-PM1-O1H-WB DS-PDP15P-EG2-WB DS-PDC15-EG2-WB DS-PDD12P-EG2-WB DS-PDMC-EG2-WB DS-PDMCS-EG2-WB DS-PDEB1-EG2-WB DS-PDEBP1-EG2-WB DS-PDWL-E-WB DS-PDPG12P-EG2-WB DS-PDMCK-EG2-WB DS-PDTPH-E-WB DS-PDCL12-EG2-WB DS-PDC10AM-EG2-WB DS-PDC10DM-EGW-WB