

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDBW2241RA-Z-A-DP · модель HAC-HDBW2241RA-Z-A-DP

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	HAC-HDBW2241RA-Z-A-DP
Артикул	HAC-HDBW2241RA-Z-A-DP
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Объектив	2,7–13,5 мм
Минимальная освещённость	0,001 лк/F1.5, 30 IRE, 0 лк IR on
Динамический диапазон (WDR)	130 дБ
Подсветка	ИК 60 м
Дальность ИК-подсветки, м	60
Питание	
Питание	DC12 В±10%; AC24 В±25%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	9,9
Конструкция	
Материал корпуса	Корпус полностью металлический
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Монтаж	Φ14
Габариты	φ126×100 мм
Вес, кг	0,65
Масса брутто, кг	0,83 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Температура хранения	От -30 до +60 °C
Прочие характеристики	

Макс. FPS, к/с	25
Аудио	аудиовход
Число пикселей	2 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 65 дБ
Управление включением подсветки	Авто
Количество осветителей	3 (ИК-подсветка)
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–355°; наклон: 0°–80°; вращение: 0°–355°
Автофокус	есть
Максимальная диафрагма	F1.5
Тип диафрагмы	Фиксированный
Баланс белого	Авто/Область WB
Управление усилением	Авто; ручную
Шумоподавление	3D NR
Зеркальное отражение	есть
Маскирование приватных зон	Выкл. / вкл. (8 зон, прямоугольные)
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC (DIP-переключатель)
Электронный затвор	PAL: 1/25 с-1/100, 000 с NTSC: 1/30 с-1/100 000 с
Минимальная дистанция фокусировки	0,8 м
BLC	BLC/WDR/HLC
Smart IR	есть
Крепление объектива	Крепление объектива ф14
Количество мегапикселей	2
Вандалозащита (IK)	IK10
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026