

Техническая спецификация

Абонентский VoIP-шлюз TAU-24.IP · модель TAU-24.IP

Общие	
Тип устройства	Абонентский VoIP-шлюз
Модель	TAU-24.IP
Артикул	TAU-24.IP
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 1000BASE-X (SFP)
Питание	
Питание	220 В AC или 48/60 В DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 30 Вт (0,2 Эрл); ≤ 35 Вт (1 Эрл)
Конструкция	
Габариты	430×45×134 мм (19", 1U) / 3 кг
Масса	3 кг
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до +40 °C
Рабочая влажность	До 80 %
Прочие характеристики	
Тип оборудования	426
Интерфейсы	428
Форм-фактор	440
Дальность аналоговой линии	До 6 км
Порты FXS	24 (TELCO-50)
Порты Ethernet	Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45): 2
Порты SFP (1000BASE-X)	1
Протоколы VoIP	SIP, SIP-T, H.323
Передача факсов	T.38, G.711 pass through
Типы подключения WAN	Static, DHCP, PPPoE/PPTP
Напряжение питания	220 В AC или 48/60 В DC
Удалённое управление TR-069	Да
Поддержка QoS	Да
Аудиокодеки	G.711, G.723.1, G.726, G.729

Дополнительные функции	Режим изолированной офисной АТС с основным набором ДВО; эхокомпенсация, детектор тишины, генератор комфортного шума, приём и генерация сигналов DTMF; приоритизация трафика (QoS); автоматическое переключение на резервный SIP-сервер с контролем основного и сохранением локальной связи между абонентами; групповое автоконфигурирование по TR-069 и DHCP (autoprovisioning); мониторинг и управление через Eltex.EMS; измерение параметров абонентской линии
Комплектация	Кабель питания (AC — шнур 220 В, евровилка-C13, 1,8 м; DC — шнур ПВС 2×1,5, 2 м); комплект крепежа в стойку 19" («уши», болты и винты); консольный кабель RJ-45; паспорт устройства; сертификат соответствия; руководство по эксплуатации (по запросу, на CD-диске)
Порты Ethernet (RJ-45/SFP)	2 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Консольный порт RS-232	RS-232 (разъём RJ-45)
Абонентские порты	24 × FXS (разъём TELCO-50)
Ethernet	2 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Габариты и масса	430×45×134 мм (19", 1U) / 3 кг
Рабочая температура	От 0 до +40 °С, влажность до 80 %
Дальность передачи по линии	До 6 км

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026