

Техническая спецификация

Комплект видеодомофона Hikvision DS-KIS708EY · модель DS-KIS708EY

Общие	
Тип устройства	Комплект видеодомофона
Модель	DS-KIS708EY
Артикул	DS-KIS708EY
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	2 Мп
Объектив	1
Угол обзора	по горизонтали: 135°, по вертикали: 85°
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Подсветка	Дополнительная подсветка Работа при низкой освещённости, ИК-подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	Двухпроводная сеть
Сетевые протоколы	TCP/IP, SIP, RTSP
Питание	
Питание	12 В пост. тока (вход)
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 6 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65 IK08
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	165 × 95 × 25 мм
Условия	
Температура эксплуатации	-40° С до 60° С (-22° F до 140° F)
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Карта памяти	до 128 ГБ, SD 2.0 и ниже
Кодеки видео	H.264
Операционная система	Встроенная ОС Linux

Индикация	4 светодиодных индикатора(открытие двери, вызов, домофония, занято)
Защита от вскрытия	1
Процессор	встроенная Процессор
Диагональ экрана	406
Область применения	Для улицы
Wi-Fi	10/100 Мбит/с адаптивный по двухпроводной линии
Управление замком	2 (1 реле, макс. до 30 В пост. тока, 2 А; 1 импульсный выход пост. тока, 20 В 4А импульс, 300 мА ток удержания, 30 Ом макс.)
Сжатие аудио	G.711 U, G.726
ОЗУ	256 МБ
ПЗУ	4 ГБ
Доступ со смартфона	Есть
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Кнопки	12
RS-485	1
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Количество подчинённых вызывных панелей	16
Исполнение	Уличное
Сенсорный экран	Ёмкостный сенсорный экран
Вандалозащита (IK)	IK08

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026