

Техническая спецификация

PoE-удлинитель Hikvision DS-3E0505P-E/R · модель DS-3E0505P-E/R

Общие	
Тип устройства	PoE-удлинитель
Модель	DS-3E0505P-E/R
Артикул	DS-3E0505P-E/R
Сеть	
Конфигурация портов	4 × порт PoE 1 Гбит/с (выход),1 × порт PoE 1 Гбит/с (вход)
Количество портов	1
Скорость коммутации, Гбит/с	10
Таблица MAC-адресов	2K
Питание	
Питание	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Hi-PoE источник питания
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	Есть
Бюджет мощности PoE, Вт	60
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	105.00 × 27.6 × 83.1 мм (4.13" × 1.08" × 3.27")
Вес, кг	0.25
Масса брутто, кг	0.5
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °С
Температура хранения	от −40 до +85 °С
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	7.44 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Внутренний буфер	1 Мбит
Сертификаты	CE-RoHS (201165EU); WEEE (201219EU); Reach (Regulation (EC) № 19072006)
Порты PoE	PoE выход: порты 1–4 PoE вход: порт 5

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026