

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Hikvision DS-2DE3C404MWG1-E · модель DS-2DE3C404MWG1-E

| Общие                    |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства           | IP-камера поворотная                                                                                                                                                                |
| Модель                   | DS-2DE3C404MWG1-E                                                                                                                                                                   |
| Артикул                  | DS-2DE3C404MWG1-E                                                                                                                                                                   |
| Изображение              |                                                                                                                                                                                     |
| Разрешение, Мп           | 4 Мп                                                                                                                                                                                |
| Размер матрицы           | 1/2.8"                                                                                                                                                                              |
| Матрица                  | 1/2.8" CMOS с прогрессивной развёрткой                                                                                                                                              |
| Разрешение               | 2560 × 1440                                                                                                                                                                         |
| Угол обзора              | угол обзора по горизонтали: 98° до 34.2°, по вертикали: 52° до 19.2°, по диагонали: 111° до 39°                                                                                     |
| Минимальная освещённость | цветной: 0.01 лк @ (F1.5, AGC ON), ч/б: 0.005 лк @ (F1.5, AGC ON), 0 лк с ИК                                                                                                        |
| Подсветка                | ИК и белая подсветка                                                                                                                                                                |
| Сеть                     |                                                                                                                                                                                     |
| Скорость Ethernet        | RJ-45, адаптивный 10/100 Мбит/с порт Ethernet                                                                                                                                       |
| Сетевые протоколы        | SSL/TLS, ISUP, WebSocket, WebSockets, IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP |
| Питание                  |                                                                                                                                                                                     |
| Питание                  | 12 В пост. тока, макс. 12 Вт, PoE+                                                                                                                                                  |
| Питание PoE              | Есть                                                                                                                                                                                |
| Поддержка PoE            | 802.3at                                                                                                                                                                             |
| Конструкция              |                                                                                                                                                                                     |
| Материал корпуса         | Поликарбонат (PC)                                                                                                                                                                   |
| Класс защиты IP          | 403                                                                                                                                                                                 |
| Защита                   | IP66                                                                                                                                                                                |
| Габариты                 | 278.6 × 204.9 × 155.6 мм                                                                                                                                                            |
| Вес, кг                  | 1.2                                                                                                                                                                                 |
| Прочие характеристики    |                                                                                                                                                                                     |
| Карта памяти             | Встроенный слот для карты Micro SD/SDHC/SDXC, до 512 GB                                                                                                                             |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аналитика                     | детекция нештатных звуков, детекция входа в зону, детекция выхода из зоны, детекция вторжения, детекция пересечения линии                                                                                                                                                  |
| Кодеки видео                  | H.265/H.264/MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Электронный затвор            | от 1 до 1/30 000 с                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Отношение сигнал/шум (SNR)    | ≥ 52 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Безопасность                  | доступ с аутентификацией 802.1X, привязка MAC-адреса, аутентификация по логину и паролю, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS                                                                                                                                           |
| День/ночь                     | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Максимальная диафрагма        | Макс. F1.5                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Сжатие аудио                  | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC                                                                                                                                                                                                                                     |
| Браузер                       | Chrome80+, Firefox80+, Safari13+, Edge89                                                                                                                                                                                                                                   |
| Хранение данных               | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Битрейт видео                 | от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Маскирование приватных зон    | 24 программируемых полигональных масок приватности                                                                                                                                                                                                                         |
| ПО управления                 | iVMS-4200, Hik-Connect                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Пользователи/хосты            | 32                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Зона интереса (ROI)           | 1 фиксированная область для каждого потока                                                                                                                                                                                                                                 |
| Антитуман                     | Цифровой антитуман                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Реакция на тревогу            | выгрузка на FTP/NAS/карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка email, запуск записи, снимок по тревоге, белая подсветка (мигание), звуковое оповещение, интеллектуальное сопровождение                                                                          |
| SDK и API                     | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP                                                                                                                                                                                                                  |
| Встроенный микрофон           | 1 встроенный микрофон                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Умная подсветка               | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Встроенный динамик            | Встроенный динамик                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Общие тревоги                 | нештатные ситуации (обрыв сети, конфликт IP-адресов, неавторизованный вход, заполнение HDD, ошибка HDD), детекция движения, детекция заслона объектива                                                                                                                     |
| Условия эксплуатации          | -30...+50 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                       |
| Битрейт аудио                 | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps; AAC : 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps; MP3: 8 kbps, 16 kbps, 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps |
| Управление фокусом            | Авто/Полуавто/Ручной                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Действие при простое          | Пресет, сканирование по шаблону, тур, автосканирование, наклонное, случайное, кадровое, панорамное сканирование                                                                                                                                                            |
| Предустановки                 | 300                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Память при отключении питания | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                             |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тур                         | 8 туров, до 32 пресетов в каждом туре                                                                                                                                                                     |
| Оптическое увеличение       | 4х оптическое,16х цифровое                                                                                                                                                                                |
| Частота дискретизации аудио | 8 кГц,16 кГц                                                                                                                                                                                              |
| Фокусное расстояние         | 2.8-12 мм                                                                                                                                                                                                 |
| Задача по расписанию        | предустановка, шаблон обхода, патрулирование, автосканирование, сканирование по вертикали, случайное сканирование, покадровое сканирование, панорамное сканирование, перезапуск камеры, калибровка камеры |
| Отображение статуса PTZ     | Есть                                                                                                                                                                                                      |
| Слот карты памяти           | Есть                                                                                                                                                                                                      |
| Форма камеры                | 859                                                                                                                                                                                                       |
| Тип камеры                  | 868                                                                                                                                                                                                       |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026