

Техническая спецификация

Комплект видеодомофона Hikvision VI-K23P · модель VI-K23P

Общие	
Тип устройства	Комплект видеодомофона
Модель	VI-K23P
Артикул	VI-K23P
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	по горизонтали: 66.2°, по вертикали: 37.2°
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, SIP, RTSP
Питание	
Питание	12 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 5 Вт
Конструкция	
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	135.14 × 49.6 × 41.93 мм
Вес, кг	0.365
Условия	
Температура эксплуатации	-10° С до 55° С (14° F до 131° F)
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Карта памяти	до 128 ГБ, SD 2.0 и ниже
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Входы / выходы	1 релейный выход
Область применения	Для помещений
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Сжатие аудио	G.711 U G.711 A
ОЗУ	128 МБ
ПЗУ	32 МБ

Битрейт аудио	64 Кбит/с
RS-485	1
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Кнопки	Нет
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Мобильная связь	Нет
Исполнение	Внутреннее

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026