

Техническая спецификация

Кабель витая пара Hikvision DS-1LN5E-E/E · модель DS-1LN5E-E/E

Общие	
Тип устройства	Кабель витая пара
Модель	DS-1LN5E-E/E
Артикул	DS-1LN5E-E/E
Конструкция	
Материал корпуса	однопроволочная медь без покрытия, содержание 99,95 %
Цвет	серый ZLC1003
Прочие характеристики	
Область применения	Для помещений
Способ упаковки	деревянный поддон и картонная коробка
Толщина	0.50±0.05 мм
Длина	305 м
Габариты транспортной упаковки	по запросу
Цвет изоляции	1 белый- синий /синий 2 белый-оранжевый /оранжевый,3 белый-зелёный /зелёный 4 белый- коричневый /коричневый
Материал оболочки	ПВХ
Диаметр оболочки	0.450±0.005
Цвет оболочки	серый
Разрывная нить	Есть
Строительная длина	305±1.5m/80±0.5 м
Дренажный проводник	Нет
Физические свойства оболочки	Before Aging Tensile Strength (МПа) ≥13.5, Elongation(%) ≥150, Aging Period(°C × hrs) 100 °C × 24h × 7d, After Aging Tensile Strength(МПа) ≥12.5, Elongation(%) ≥125, Cold bend(-20±2 °C × 4h) 8 × кабель O.D., Нет visible cracks