

Блок питания Dahua HY-PSB5A

Артикул: **HY-PSB5A** | Производитель: **Dahua** | Блок питания

Блок питания Dahua HY-PSB5A — источник питания постоянного тока Dahua для оборудования систем безопасности: камер видеонаблюдения, домофонов и устройств контроля доступа. Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -10...+50 °C.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Питание	
Питание	AC 220 В/50 Гц
Выходной ток	5 А
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-10...+50 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Габариты и масса	
Габариты	325 мм × 265 мм × 94 мм, 12.80 " × 10.43 " × 3.70 " (L × W × H)
Электропитание	
Входное напряжение	AC 220 В/50 Гц
Выходное напряжение	27.5±0,5 В

Область применения

Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-PSB5A