

Техническая спецификация

Маршрутизатор ME2001 · модель ME2001

Общие	
Тип устройства	Маршрутизатор
Модель	ME2001
Артикул	ME2001
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Скорость Ethernet	10G
Сетевые интерфейсы	16 × 10G (SFP+)
Питание	
Питание	200–240 В (AC)
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	до 290 Вт
Конструкция	
Габариты	440 × 44 × 300 мм
Масса	5,4 кг
Прочие характеристики	
Рабочая температура	0...+55 °C
Относительная влажность	5–95 % без конденсата
Пропускная способность	до 300 Гбит/с
Порты USB	USB 2.0 × 1
Оперативная память	16 ГБ
Локальное хранение	SSD 16 ГБ (M.2)
Форм-фактор	642
Тип коммутатора	643
Интерфейсы 10G	16 × SFP+
Интерфейсы 25G	8 × SFP28
Интерфейс 100G	2 × QSFP28
Синхронизация	SyncE, IEEE 1588v2 (PTP)
Интерфейс управления	1GE OOB (RJ-45), Console RS-232
Питание AC	200–240 В
Питание DC	36–72 В
Интерфейсы управления	1GE OOB (RJ-45), Console RS-232

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026