

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE12DF3T-LFS · модель DS-2CE12DF3T-LFS

| Общие                       |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Мультиформатная камера цилиндрическая                                                                                      |
| Модель                      | DS-2CE12DF3T-LFS                                                                                                           |
| Артикул                     | DS-2CE12DF3T-LFS                                                                                                           |
| Изображение                 |                                                                                                                            |
| Разрешение, Мп              | 2 Мп                                                                                                                       |
| Матрица                     | 2 Мп CMOS                                                                                                                  |
| Разрешение                  | 1920 × 1080                                                                                                                |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                                                                        |
| Тип объектива               | Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм                                                                                          |
| Объектив                    | 2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 56°, диаг.: 123° 3.6 мм, гориз.: 85°, верт.: 46°, диаг.: 98°                                  |
| Минимальная освещённость    | 0.0005 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк с белая подсветка                                                                         |
| Динамический диапазон (WDR) | ≥ 130 дБ                                                                                                                   |
| Подсветка                   | Smart                                                                                                                      |
| Питание                     |                                                                                                                            |
| Питание                     | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 6.9 Вт                                                                                        |
| Питание PoE                 | Нет                                                                                                                        |
| Конструкция                 |                                                                                                                            |
| Материал корпуса            | Металл                                                                                                                     |
| Класс защиты IP             | 564                                                                                                                        |
| Защита                      | IP67                                                                                                                       |
| Габариты                    | 194.19 × 78.01 × 74.46 мм                                                                                                  |
| Вес, кг                     | 0.53                                                                                                                       |
| Прочие характеристики       |                                                                                                                            |
| Макс. FPS, к/с              | TVI: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с AHD: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с CVI: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC |
| Интерфейсы связи            | HIKVISION-C                                                                                                                |
| Электронный затвор          | PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s                                                                       |
| День/ночь                   | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                                                               |
| Шумоподавление              | 3D DNR                                                                                                                     |
| Баланс белого               | Авто/Ручной                                                                                                                |

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Маскирование частных зон | 4 маски приватности                                  |
| Детекция движения        | 4 зоны детекции движения                             |
| Крепление объектива      | M12                                                  |
| Видеовыход               | Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS                       |
| Регулировка угла         | поворот: 0–360°, наклон: 0–180°, вращение: 0–360°    |
| Условия эксплуатации     | -40...+60 °C. Влажность 90% и ниже (без конденсации) |
| Дальность приёма звука   | в радиусе до 5 м                                     |
| Тревожные входы/выходы   | однопроводный световая сигнализация(белая подсветка) |
| Форма камеры             | 862                                                  |
| Тип камеры               | 869                                                  |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026