

Техническая спецификация

Беспроводной дымовой извещатель Hikvision DS-PDSMK-E-WB · модель DS-PDSMK-E-WB

Общие	
Тип устройства	Беспроводной дымовой извещатель
Модель	DS-PDSMK-E-WB
Артикул	DS-PDSMK-E-WB
Питание	
Питание	Питание от батареи
Рабочее напряжение	3 В
Конструкция	
Монтаж	потолочный монтаж
Габариты	φ120 × 48 мм
Вес, кг	0.191
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +50 °C
Температура хранения	от −20 до +60 °C
Рабочая влажность	5% до 90%
Прочие характеристики	
Дальность передачи (беспроводная)	1Km
Рабочая частота	433 МГц
Индикация	красный (тревога)
Индикатор уровня сигнала	Есть
Область применения	Для помещений
Безопасность передачи данных	AES-128 Encryption
Зуммер	≥ 85 дБ @ 3 м
Срок службы батареи	10 лет для автономный извещатель 5 лет для радиоканальные устройства
Тип батареи	несменные Energizer L91 x 2 для извещателя сменные CR123 А x 1 для радиоканальных устройств
Принцип обнаружения	Chamber с Photoelectric Sensor