

Техническая спецификация

Беспроводной мост для лифта Hikvision DS-3WF0BC-2NT(B) · модель DS-3WF0BC-2NT(B)

Общие	
Тип устройства	Беспроводной мост для лифта
Модель	DS-3WF0BC-2NT(B)
Артикул	DS-3WF0BC-2NT(B)
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100 Мбит/с RJ45
Сетевые протоколы	NTP (синхронизация времени), SADP (автопоиск IP-адресов), SSH (отладка)
Питание	
Питание	12-24 В пост. тока пассивный PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	1 Вт типично (1 кан. 2 Мп IPC), Макс. 2 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	850
Защита	IP41
Монтаж	Монтаж на столб
Габариты	80 × 41.94 × 136 мм (3.15" × 1.65" × 5.35")
Вес, кг	0.12
Масса брутто, кг	0.7
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+70 °C
Температура хранения	от −40 до +80 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Макс. скорость соединения, Мбит/с	72
Дальность передачи (беспроводная)	200М
Усиление антенны	7 dBi
Мощность передатчика	16 dBm @11b 1 Мбит/с (мощность может ограничиваться местными нормами)
Рабочая частота	2.4 ГГц

Пропускная способность	ПТР: 30 Мбит/с/0.2 км(НТ20)
Индикация	индикатор питания, LAN индикатор, индикатор уровня сигнала
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Безопасность передачи данных	WPA2-PSK
Комплектация	беспроводной мост × 2, адаптер питания (12 В пост. тока, 1 А) × 2, 10/100 Мбит/с PoE-инжектор × 2, стяжка × 4, краткое руководство × 1, сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1
Чувствительность приёмника	-85±2dBm @НТ20 MCS0
Обновление ПО	веб,iVMS-4200
Ширина канала	10/20 МГц
Интерфейс управления	веб,iVMS-4200
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11b/g/n
Способ упаковки	поставляется парами
Размер упаковки	256 × 231 × 86 мм
Сетевые функции	Syslog
Функции WLAN	адаптивная перестройка частоты, самовосстановление после сбоя.

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026