

Оборудование домофонии Dahua VTA2502G-E

Артикул: **VTA2502G-E** | Производитель: **Dahua** | Оборудование домофонии

Оборудование домофонии Dahua VTA2502G-E — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание DC 12 В / PoE, класс защиты IP65, IK10, рабочая температура -30...+60 °C, габариты 210 × 140 × 42 мм.

Ключевые особенности

- Кодирование H.264; H.265 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711mu; G.711u; PCM; MP3; G726.
- Подключение и интеграция: 2 × 10 М/100 М порты, протоколы UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP, тревожные входы/выходы 2, интерфейс RS-485.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, IK10, работа при -30...+60 °C, корпус алюминиевый сплав.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встраиваемая ОС Linux
Разрешение видео	Основной поток: 1080p (до 2512 × 1408); Дополнительный поток: 1280 × 720
Оптика и подсветка	
Угол обзора	Г: 104°; В: 57°; Д: 113°
Компенсация освещённости	Авто IR
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Видео и аудио	
Сжатие видео	H.264; H.265
Битрейт видео	224 кбит/с-12 Мбит/с
Сжатие аудио	G.711a; G.711mu; G.711u; PCM; MP3; G726
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Битрейт аудио	16 кГц, 16 Bit
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP
RS-485	1
Тревожный вход	2
Тревожный выход	2
Сетевой порт	2 × 10 М/100 М порты

Электропитание	
Питание	12 В пост. тока, 3 А; стандартный PoE
Условия эксплуатации	
Защита	IP65; IK10
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °С
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Конструкция	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Цвет корпуса	Серебристый
Установка	Встраиваемый (врезной) монтаж
Габариты изделия	210.0 мм × 140.0 мм × 42.0 мм (8.3" × 5.5" × 1.7")
Сертификация	
Сертификаты	CE
Дополнительные параметры	
Тип кнопки	Механический
Улучшение звука	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Режим связи	Полностью цифровой
Автоматический снимок	есть
Выход питания	2 (12 В/1 А; 12 В/200 мА)
Тревога вскрытия	есть
Блок питания	опционально
Условия эксплуатации	Уличное исполнение

Область применения

[Используется как аксессуар при монтаже системы домофони. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VTA2502G-E