

Техническая спецификация

Шлагбаум автоматический Hikvision DS-TMG521/B · модель DS-TMG521/B

Общие	
Тип устройства	Шлагбаум автоматический
Модель	DS-TMG521/B
Артикул	DS-TMG521/B
Питание	
Питание	220 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	300 Вт
Рабочее напряжение	220 В перем. тока
Конструкция	
Материал корпуса	SGCC
Класс защиты IP	401
Защита	IP54
Прочие характеристики	
Рабочая частота	СЕ-красный EN 300220-1 V3.1.1 EN 300220-2 V3.1.1 EN 301489-1 V2.2.3 EN 301489-3 V2.1.1 EN IEC 62311: 2020
Индикация	Arrow Indicator
Область применения	ROHS
Длина стрелы	2+2 м
Тип двигателя	бесколлекторный двигатель постоянного тока
Безопасность	CE-LVD: EN 62368-1: 2014 + A11: 2017 CB: IEC 62368-1: 2014 IEC 62368-1: 2018
Цвет корпуса	оранжевый красный
Условия эксплуатации	температура: -30...+70 °C
RS-485	1 группа
Рабочий ток	Макс. 4 А
Тип стрелы	складная стойка: 1.5+1.5-2.5+2.5 м
Высота установки	880 мм
Материал стрелы	AL6061
Материал корпуса шлагбаума	Оцинкованная сталь SGCC
Высота установки стрелы	880 мм
Частота пульта ДУ	433 МГц

Габариты корпуса шлагбаума (Д × Ш × В) 1248 × 486 × 480 мм (49.1 × 19.1 × 18.9 дюйма)

Масса корпуса	59.3 ± 5 кг
---------------	-------------

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026