

Техническая спецификация

Взрывозащищённая IP-камера Dahua EPC245U-PTZ-IR · модель EPC245U-PTZ-IR

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	EPC245U-PTZ-IR
Артикул	EPC245U-PTZ-IR
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	177.7
Тип объектива	фиксированный
Объектив	3,95/177,7 мм
Угол обзора	Г: 70,3°–1,8°
Подсветка	ИК 200 м
Дальность ИК-подсветки, м	200
Прочие характеристики	
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Управление фокусом	Авто / вручную
Действие при простое	Активация предустановки/сканирования/тура при отсутствии команд в течение заданного времени
Электронный затвор	1/1 с–1/30 000 с
Максимальная диафрагма	F1.6–F4.95
Оптическое увеличение	45x
Минимальная дистанция фокусировки	100 мм–1000 мм
Диапазон поворота/наклона	Поворот: 0°–360° непрерывно; наклон: –90°...+90°
Скорость ручного управления	Поворот: 0,1°–40°/с; Наклон: 0,1°–40°/с
Скорость перехода к предустановке	Поворот: 40°/с; Наклон: 40°/с
Количество мегапикселей	2
Форма камеры	862
Тип камеры	868