

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-5748CHISZ4/Y(8-32mm), 4 Мп, купольная, вариофокальный моторизированный объектив 8-32 мм, ИК 60 м, IP67, IK10 · модель F-IC-5748CHISZ4/Y(8-32mm)

Общие	
Тип устройства	IP-камера купольная
Модель	F-IC-5748CHISZ4/Y(8-32mm)
Артикул	8657
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2688 × 1520
Фокусное расстояние, мм	8.0
Тип объектива	моторизованный
Объектив	Вариофокальный моторизированный объектив 8-32 мм
Подсветка	ИК 60 м
Дальность ИК-подсветки, м	60
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	15.3
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	144.3 × 114.1 мм
Вес, кг	0.97
Условия	
Температура эксплуатации	-50...+65 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	60
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	есть
Аналитика	обнаружение движения, пересечение линии, защита периметра
Количество мегапикселей	4

Вандалозащита (ИК)	ИК10
Встроенный микрофон	Есть
Форма камеры	860
Тип камеры	868
Дальность подсветки	От 2.8 до 12 мм: мониторинг: 40 м; от 8 до 32 мм: мониторинг: 60 м
Тип подсветки	ИК-подсветка
Чувствительность	Цвет: 0.0005 лк @ (F1.2, AGC вкл.), ч/б: 0.0001 лк @ (F1.2, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 355°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 355°

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026